

위치	오류유형		수정 전	수정 후
23~23p 번호 : 30	문제-본문	수정 전	※ 다음 프로그램을 보고 이어지는 질문에 답하십시오. [30~31] <pre>#include <stdio,h> void main() { while (i > 0) i++; printf("%d", i); }</pre> 30 다음 중 위 프로그램에서 정상적으로 출력하기 위해 정수 i의 필요한 정의는? ① int i = -1; ② int i = 1; ③ int i = 0; ④ int i++ = 1; ⑤ int I++ = 0;	
		수정 후	※ 다음 프로그램을 보고 이어지는 질문에 답하십시오. [30~31] <pre>#include <stdio.h> void main() { while (i < 0) { i++; } printf("%d", i); }</pre> 30 다음 중 위 프로그램에서 정상적으로 출력하기 위해 정수 i의 필요한 정의는? ① int i ② int i = 2 ③ int i = -3; ④ int i = c; ⑤ int i++ = 0;	
		수정사유	문제 오류	

위치	오류유형	수정 전		수정 후
197~197p 번호 : 30	해설	수정 전	30 정답 ③ i에 0을 정의해 주어야 프로그램이 정상적으로 실행된다. 31 정답 ③ i를 정수로 정의하고 프로그램을 실행하면 '0'이 출력된다.	
		수정 후	30 정답 ③ i가 어떤 정수임을 정의해야 프로그램이 정상적으로 실행된다. 31 정답 ③ 제시된 프로그램은 i가 양수가 될 때까지 1을 더하는 프로그램이다. 따라서 i를 정의하고 프로그램을 실행하면 '0'이 출력된다.	
		수정사유	해설 수정 및 보강	

도서의 오류로 학습에 불편드린 점 진심으로 사과드립니다.
더 나은 도서를 만들기 위해 노력하는 시대교육그룹이 되겠습니다.